



DOPPELDICHTENDE MUFFE

- A) N. 1 Wärmeschrumpfendes Muffen Rohr aus mechanisch aufgeweitetem Polyethylen;
 B) Abdichtendes Butyl Kautschukband;
 C) N. 2 wärmeschrumpfende Manschetten;
 D) N. 2 Entlüftungstopfen;
 E) N. 2 Verschlussstopfen*;
 • Vordosierte Polyurethankomponenten zur Isolierung vor Ort;
 • Elektrosatz (Kabel, Abstandhalter, Stecker) zum Anschluss des Überwachungssystems, falls vorhanden.

PEHD [mm]	Länge vom Muffen Rohr STD Set [mm]	Länge vom Muffen Rohr Set mit Einmal Kompensato [mm]
90	500	1500
110	500	1500
125	500	1500
140	500	1500
160	500	1500
180	500	1500
200	500	1500
225	500	1500
250	500	1500
280	500	1500
315	500	1500
355	500	1500
400	600	1500
450	600	1500
500	600	1500
560	600	1500
630	600	1500
710	600	1500
800	600	1500
900	600	1500
1000	600	1500

HINWEIS: Die Dimensionen können leichte Abweichungen bzw. Unterschiede aufweisen. Das ist auf die ständige Verbesserung der Produktionsstandards zurückzuführen. Die Toleranz liegt im Bereich der geltenden Vorschriften. Wenn nötig, fragen Sie unsere TECHNISCHE ABTEILUNG nach Datenbestätigung.