

ECOALUPEX

ECOALUPEX ist unser vorgedämmtes, flexibles Rohrsystem für Fernwärmesysteme.



ECOALUPEX SINGLE - HEIZUNG PN 10 - STANDARDISOLIERUNG

Typ [mm]	PE-Xa-Rohr			PE-Mantel		Minimaler Biegeradius [m]	Rohrleitung Gewicht [kg/m]	Flüssigkeit Inhalt [l/m]	Maximale Rollenlänge* [m]
	d _{int} [mm]	s [mm]	d _{ext} [mm]	D _e [mm]	s _p [mm]				
20/90	16	2,0	20	90	3,0	0,80	0,9	0,20	-
25/90	20	2,5	25	90	3,0	0,80	1,0	0,31	-
32/90	26	3,0	32	90	3,0	0,80	1,2	0,53	-

* Auf Anfrage.

COALUPEX TWIN - HEIZUNG PN 10 - STANDARDISOLIERUNG

Typ [mm]	PE-Xa-Rohr			PE-Mantel		Minimaler Biegeradius [m]	Rohrleitung Gewicht [kg/m]	Flüssigkeit Inhalt [l/m]	Maximale Rollenlänge* [m]
	d _{int} [mm]	s [mm]	d _{ext} [mm]	D _e [mm]	s _p [mm]				
20+20/110	16	2,0	20	110	3,0	0,85	1,4	0,40	-
25+25/110	20	2,5	25	110	3,0	0,85	1,6	0,63	-
32+32/110	26	3,0	32	110	3,0	0,85	2,0	1,06	-

* Auf Anfrage.