



ECOPEX FORTE 16

ECOPEX FORTE 16 ist unser vorgedämmtes flexibles Rohrsystem für kleine und mittlere Fernwärmenetze.

ECOPEX FORTE 16 EINZEL - SERIE 1

Typ [mm]	ECOPEX FORTE 16		PE Ummantelung		Minimaler Biegeradius [m]	Flüssigkeit Inhalt [l/m]	Maximale Rollenlänge * [m]
	Äußerer Durchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Äußerer Durchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]			
40/90	40.0	32.6	90	3,0	0,80	0,83	400
50/110	49.8	40.8	110	3,0	0,85	1,31	300
63/125	61.8	51.4	125	3,0	0,90	2,07	300
75/140	72.8	61.4	140	3,0	1,00	2,96	250
90/160	86.5	73.6	160	3,0	1,10	4,25	150
110/160	104.9	90.0	160	3,0	1,10	6,36	150
125/180	117.0	102.2	180	3,0	1,40	8,20	90
140/200	130.4	114.6	200	3,2	1,40	10,31	70

* Die maximale Länge bezieht sich auf eine Trommel mit einem Durchmesser von 2,80 m und einer Breite von 1,20 m.

ECOPEX FORTE 16 DUO - SERIE 1

Typ [mm]	ECOPEX FORTE 16		PE Ummantelung		Minimaler Biegeradius [m]	Flüssigkeit Inhalt [l/m]	Maximale Rollenlänge * [m]
	Äußerer Durchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Äußerer Durchmesser [mm]	Dicke [mm]			
40+40/125	40.0	32,6	125	3,0	0,90	1,67	300
50+50/160	49.8	40,8	160	3,0	1,00	2,61	150
63+63/180	61.8	51,4	180	3,0	1,20	4,15	90
75+75/200	72.8	61,4	200	3,0	1,30	5,92	70

* Die maximale Länge bezieht sich auf eine Trommel mit einem Durchmesser von 2,80 m und einer Breite von 1,20 m.